



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накладной светильник LC-NS-40-M-DW ватт 200*1200 Нейтральный
Матовый

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Высота | 40 мм |
| Мощность | 40 W |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Световой поток | 3500 lm |
| Ширина | 595 мм |
| Входное напряжение | 220 V |
| Возможность подключения диммера | Нет |
| Напряжение | 220 V |
| Тип лампы | Линейка |
| Цвет | Нейтральный |
| Степень защиты | IP 40 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Наличие трансформатора в комплекте | Есть |
| Длина | 595 мм |
| Срок службы | 35000 ч |
| Угол излучения света | 120 |
| Материал арматуры | Металл |
| Рабочая температура | -20°C+60°C |
| Количество ламп | 4 шт |
| Габаритный размер | 580*580*40 мм |
| Температура свечения | 4500-5000 |
| Количество светодиодов | 72 |
| Функция диммирования | Нет |
| Тип светодиодов | 5730 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| cosφ | 0,98% |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы