



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накладной светильник LC-NSIP-M-20 ватт 130*660 IP65 Нейтральный
Матовый

ПАРАМЕТРЫ

Высота	40 мм
Мощность	20 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	2500 lm
Ширина	135 мм
Входное напряжение	220 V
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	220 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 65
Цвет арматуры	Белый
Наличие трансформатора в комплекте	Есть
Длина	640 мм
Срок службы	35000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Пластик
Рабочая температура	-20°C+60°C
Количество ламп	2 шт
Габаритный размер	135*640*100 мм
Температура свечения	4500-5000
Количество светодиодов	36
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	0,98%



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы