



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накладной светильник LC-NSIP-M-40 ватт 135\*1280 IP65 Нейтральный  
Матовый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Высота                             | 40 мм           |
| Мощность                           | 40 W            |
| Защита от перенапряжения           | Есть            |
| Световой поток                     | 3500 lm         |
| Ширина                             | 135 мм          |
| Входное напряжение                 | 220 V           |
| Возможность подключения диммера    | Нет             |
| Напряжение                         | 220 V           |
| Тип лампы                          | Линейка         |
| Цвет                               | Нейтральный     |
| Степень защиты                     | IP 65           |
| Цвет арматуры                      | Серый           |
| Наличие трансформатора в комплекте | Есть            |
| Длина                              | 1280 мм         |
| Срок службы                        | 35000 ч         |
| Угол излучения света               | 120             |
| Материал арматуры                  | Пластик         |
| Рабочая температура                | -20°C+60°C      |
| Количество ламп                    | 4 шт            |
| Габаритный размер                  | 135*1280*100 мм |
| Температура свечения               | 4500-5000       |
| Количество светодиодов             | 72              |
| Функция диммирования               | Нет             |
| Тип светодиодов                    | 5730            |
| Производитель светодиодов          | Epistar         |
| Коэффициент пульсации              | <1%             |
| cosφ                               | 0,98%           |



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы