



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Универсальный светильник LC-US-40-OP-DW ватт 595*595 Нейтральный
Опал

ПАРАМЕТРЫ

Высота	40 мм
Мощность	40 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	3500 lm
Ширина	595 мм
Входное напряжение	220 V
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	220 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 20
Цвет арматуры	Серый
Наличие трансформатора в комплекте	Есть
Длина	595 мм
Срок службы	35000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Металл
Рабочая температура	-20°C+60°C
Количество ламп	4 шт
Габаритный размер	595*595*40 мм
Температура свечения	4500-5000
Количество светодиодов	72
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	0,98%



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы